Tabela Wskaźniki wykorzystania bron rotacyjnych

Szerokość robocza	Moc ciągnika	**Minimalne wykorzystanie w roku W_R^N**		Okres eksploa-tacji **T**	Potencjał eksploa-tacyjny T_{HA}	Współ-czynnik korekc. **k**	Wydaj-ność eksploat. W_{07}
m	kW	ha/rok	godz./rok	lata	ha	-	ha/godz.
1,8	60-95	**29**	41	25	1800	0,4	0,7
2	65-100	**32**	43	25	2000	0,4	0,75
2,25	65-105	**36**	43	25	2250	0,4	0,84
2,5	70-110	**40**	43	25	2500	0,4	0,92
3	100-120	**60**	56	25	3000	0,5	1,07
3,5	115-125	**163**	129	15	3500	0,7	1,27
4	115-130	**187**	127	15	4000	0,7	1,47

Kryterium oceny: Minimalne wykorzystanie w roku W_{RN} (ha/rok)
= Areał gruntów ornych (ha).
Tolerancja oceny: Do 20% zależnie od specyficznych uwarunkowań gospodarstwa

W porównaniu z biernymi agregatami uprawowymi, napędzane od WOM maszyny aktywne wymagają mocniejszych i większych (cięższych i stabilniejszych) ciągników. W zależności od typu maszyny, głębokości pracy i warunków glebowych współpracujący ciągnik powinien dysponować mocą od 25 do nawet 45 kW na każdy metr szerokości roboczej maszyny. Średnia masa bron wirnikowych wynosi ok. 400 (340-640) kg na metr szerokości, a rototilerów ok. 520 (440-650) kg/m w zależności od rodzaju zastosowanego wału ugniatającego. Do napędu tych maszyn pożądany jest zatem ciągnik o mocy od co najmniej 60-200 kW, z podnośnikiem o udźwigu od ok. 2000 kG do ponad 3000 kG, najlepiej z napędem na obie osie.
Z uwagi na wymaganą moc współpracującego ciągnika i poziom cen aktywnych maszyn uprawowych są one przeznaczone głównie dla dużych gospodarstw rolnych, gwarantujących sezonowe wykorzystanie na obszarze co najmniej 100 ha. Zakup najmniejszych około 2-metrowych modeli aktywnych maszyn uprawowych przez średnie i małe gospodarstwa limitowany jest przede wszystkim mocą posiadanych ciągników (nie mniej niż 60 kW). Alternatywnym rozwiązaniem może być zespołowy zakup i użytkowanie maszyny

Źródło: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020, Warszawa 2015