Tabela Wskaźniki wykorzystania przyczep zbierających silosowych*

Objętość skrzyni ładunkowej **	Moc ciągnika	Minimalne wykorzystanie w roku W_R^N	Powierzchnia łąk przy zbiorze siana z 3 pokosów	Okres użytkowania T	Potencjał eksploatacyjny T_H	Współcz. korekcyjny k	Wydajność eksploatacyjna *** W_{07}
m^3	kW	ha/rok	ha	lata	godz.	-	ha/godz.
21	70	**54**	**18**			0,60	1,40
25	75	**64**	**21**			0,65	1,55
28	90	**74**	**25**	25	1600	0,70	1,65
35	130	**85**	**28**			0,70	1,90
40	150	**92**	**31**			0,70	2,06

* Przyczepy z rotorem ładującym i nożami docinającymi do zbioru podwiędniętych zielonek na sianokiszonkę; ** objętość konstrukcyjna przyczepy zgodnie z normą DIN 11741; *** wydajności dla plonu jednego pokosu 5,5 t/ha podwiędnietej zielonki

Kryteria oceny: - Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku **W_{RN}**, ha/rok,
- Dodatkowe – powierzchnia łąk przy założeniu zbioru zielonki z 3 pokosów, ha.
Tolerancja oceny: 20-30% w zależności od odległości transportu

W ocenie wykorzystania przyczep (zbieraczy) silosowych należy także uwzględnić możliwość ich zastosowania do zbioru innych zielonek, np. do 3-4 krotnego zbioru lucerny, a także jako wydajne przyczepy objętościowe podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę.

Źródło: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020, Warszawa 2015